




Principal

Linha de produto	Canalis
Compatibilidade gama	KS ligador de calha elétrica pré fabricada
Tipo de produto ou componente	Unidade de derivação
Busbar trunking compatibility	Canalis KS busbar trunkingligação
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	32 A a 35 °C
Protection type	Fuse isolator: para gG cilíndrico fusível10 x 38 mm - 25 Aem conformidade com NF Fuse isolator: para aM cilíndrico fusível10 x 38 mm - 32 Aem conformidade com NF
Equipamento fornecido	Fuse a encomendar separadamente
Modo de montagem	Ligação com polaridade fixa
Polaridade da unidade de derivação	3L+N+PE
Cor	Branco RAL 9001)

Complementar

Aplicação do equipamento	Medium power distribution
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230...690 V dependendo do dispositivo de protecção
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6,8 kV
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	690 V dependendo do dispositivo de protecção
Frequência da rede	50/60 Hz
Ligação elétrica	Terminal de ponteira de cabo - ISO32 6 mm² flexível Terminal de ponteira de cabo - ISO32 10 mm² rígido
Door/cover opening side	Frontal
Modo de desligamento da unidade de derivação	Pela extracção
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Material do corpo	Plástico
Largura	135 mm
Profundidade	153 mm
Altura	175 mm
Peso net	0,6 kg

Ambiente

Sistema de terra	TT TN-S IT
Grau de protecção IP	IP55em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK08em conformidade com IEC 62262

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	645 g
Pacote 1 Altura	15,5 cm
Pacote 1 largura	16,8 cm
Pacote 1 Comprimento	18,3 cm

Unidade de pacote tipo 2	P12
Número de unidades no pacote 2	119
Peso do pacote 2	89,241 kg
Pacote 2 Altura	79 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------