



Principal

Nome abreviado do dispositivo	MN com temporização fixa
Tipo de produto ou componente	Time delay relay
Aplicação do equipamento	Controlo
Compatibilidade gama	Compact NSX PowerPact Multistandard ComPact NSX DC EasyPact CVS Compact NSXm
Tipo de desconexão de tensão	Desconexão de subtensão
Tensão do circuito de comando	220...240 V CA 50/60 Hz

Complementar

Duração do impulso	200 ms
Amplitude de atraso de tempo	200 ms
Tensão limiar de disparo	0,35 ... 0,7 x Un abertura 0,85 x Un fecho
Potência de retenção da alimentação	4,5 VA
Potência de irrupção da alimentação	200 VA
Modo de montagem	Montagem externa
Tempo de resposta	<= 200 ms

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	153 g
Pacote 1 Altura	8,5 cm
Pacote 1 largura	8,1 cm
Pacote 1 Comprimento	9 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	30
Peso do pacote 2	5,107 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China

Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------
