



Principal

Nome abreviado do dispositivo	MT100/160
Tipo de produto ou componente	Arrancador do motor
Aplicação do equipamento	Automatic spring charging
Compatibilidade gama	ComPact NSX100 ComPact NSX160 Compact NSX100 DC Compact NSX160 DC PowerPact Multistandard EasyPact CVS100 EasyPact CVS160 PowerPact J PowerPact H
Tipo de controlo	Standard
Tensão do circuito de comando	48...60 V CA 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fixo
Circuit breaker frame rated current	160 A 100 A

Complementar

Tipo de sinal de controlo	Impulso Mantido
Tempo de resposta	< 700 ms abertura) < 80 ms fecho)
Frequência de funcionamento máxima	4 POR Minuto
Consumo de potência em VA	500 VA fecho 500 VA abertura
Equipamento fornecido	Adaptador SDE
Descrição das opções de bloqueio	1 a 3 cadeados Ø 5 a Ø 8 Encravamento na posição OFF

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,394 kg
Pacote 1 Altura	12 cm
Pacote 1 largura	10,5 cm
Pacote 1 Comprimento	17 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	15
Peso do pacote 2	21,676 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------