



### Principal

Nome abreviado do dispositivo	MTc 400/630
Tipo de produto ou componente	Arrancador do motor
Aplicação do equipamento	Automatic spring charging
Compatibilidade gama	ComPact NSX400 ComPact NSX630 Compact NSX400 DC Compact NSX630 DC PowerPact Multistandard EasyPact CVS400 EasyPact CVS630 PowerPact L
Tipo de controlo	Comunicação
Tensão do circuito de comando	220...240 V CA 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fixo
Circuit breaker frame rated current	630 A 400 A

### Complementar

Tipo de sinal de controlo	Mantido Impulso
Tempo de resposta	< 700 ms abertura) < 80 ms fecho)
Frequência de funcionamento máxima	4 POR Minuto
Consumo de potência em VA	500 VA fecho 500 VA abertura
Descrição das opções de bloqueio	1 a 3 cadeados Ø 5 a Ø 8 Encravamento na posição OFF

### Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	3,142 kg
Pacote 1 Altura	17 cm
Pacote 1 largura	17 cm
Pacote 1 Comprimento	20 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	6
Peso do pacote 2	19,714 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declarção REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declarção RoHS Da EU</a>
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declarção RoHS China</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

## Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------