



Principal

Linha de produto	ComPact NSX100...250 ComPact NSX400...630
Alcance	Compacto
Nome abreviado do dispositivo	SDTAM
Tipo de produto ou componente	Módulo de defeito térmico
Aplicação do equipamento	Signalling
Compatibilidade gama	Compact NSX disjuntor
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de unidade de disparo
Nome do disparador	Micrologic 2.3 M Micrologic 2.2 M Micrologic 6.3 E-M Micrologic 6.2 E-M

Complementar

Corrente de saída máxima	0,08 A
[Us] tensão de alimentação nominal	24...415 V CA 50/60 Hz 24...415 V CC

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	58 g
Pacote 1 Altura	4 cm
Pacote 1 largura	5 cm
Pacote 1 Comprimento	10,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	46
Peso do pacote 2	3,123 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto

Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contractual	
Garantia	18 months