



### Principal

Linha de produto	Harmony XVS
Tipo de produto ou componente	Alarme electrónico
Nome abreviado do dispositivo	XVS

### Complementar

Cor	Preto
Material	ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) corpo PC (policarbonato) cobertura de terminal
Peso net	0,18 kg
Marcação	CE
Categoria de sobretensão	Classe IItem conformidade com EN/IEC 61140
Suporte de montagem	Calha DIN 72mm
[Us] tensão de alimentação nominal	12...24 V CC
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	0,8 kV
Consumo de corrente	117 mA a 12 V 125 mA a 24 V 158 mA a 12 V 200 mA a 24 V
Capacidade de ligação de aperto	<= 1 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Largura	72 mm
Altura	72 mm
Profundidade	69,3 mm

### Ambiente

Tipo de saída discreta	NPN
Tipo de sinalização	Alarme de 16 tons
Normas	UL 464 EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-2
Certificações do produto	UR
Tratamento de Proteção	TC
Temperatura ambiente para armazenamento	-35...70 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-10...50 °C
Grau de proteção IP	Montado em painel IP54em conformidade com EN/IEC 60529
Nível de ruído	0...90 dB tonalidade contínua ou intermitente) a 1 m

## Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	266 g
Pacote 1 Altura	14 cm
Pacote 1 largura	9,3 cm
Pacote 1 Comprimento	9,3 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	16
Peso do pacote 2	4,969 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm
Unidade de pacote tipo 3	PAL
Número de unidades no pacote 3	128
Pacote 3 Peso	34,56 kg
Pacote 3 Altura	60 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	128 cm

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

## Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------