



Principal

Linha de produto	Harmony XVS
Tipo de produto ou componente	Sirene multi-sons
Nome abreviado do dispositivo	XVS

Complementar

Cor	Branco
Material	ASA (Acrilonitrilo estireno acrilato) frente ASA (Acrilonitrilo estireno acrilato) traseira PC (policarbonato) contracapa
Peso net	1 kg
Marcação	CE
Suporte de montagem	Colchete
Modo de fixação	3 furos Ø 9 mm
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	0,8 kV
Consumo de corrente	350 mA a 24 V 250 mA a 12 V
Ligação elétrica	Cabo 6,5...8,5 mm, 0,33 mm ² / AWG 22 circuito de sinalização) Cabo 6,5...8,5 mm, 0,52 mm ² / AWG 20 circuito de potência)
Largura	140 mm
Altura	114 mm
Profundidade	223 mm

Ambiente

Tipo de sinalização	Alarme de 43 tons
Normas	EN 61000-6-2 EN 55014-2 EN 55022 EN 61000-6-3
Certificações do produto	UL
Tratamento de Proteção	TC
Temperatura ambiente para armazenamento	-35...70 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-10...50 °C
Categoria de sobretensão	Classe II em conformidade com EN/IEC 61140
Grau de proteção IP	IP53 em conformidade com EN/IEC 60529
[Us] tensão de alimentação nominal	12 V CC 24 V CC
Nível de ruído	0...105 dB tonalidade contínua ou intermitente) a 1 m

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	1,307 kg
Pacote 1 Altura	3,000 dm
Pacote 1 largura	1,800 dm
Pacote 1 Comprimento	1,850 dm

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------