



Principal

Linha de produto	Relés electromecânicos harmoniosos
Tipo de produto ou componente	Tomada
Disposição do terminal de contactos	Separado
Compatibilidade do produto	Relé de encaixe RSL com 1 A/F a 48 V CC Relé de encaixe RSL com 1 A/F a 60 V CC
Forma dopino	Plano
Nome abreviado do dispositivo	RSLZ
Apresentação do dispositivo	Elemento básico
Venda por quantidade indivisível	10
Tensão de comutação	48 V CA / CC 60 V CA / CC

Complementar

[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	6 A
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	< 300 V CA
Binário de aperto	< 0.5 N.m para M2,5 parafuso(s)
Modo de fixação	Mola de compressão de plástico calha DIN simétrica de 35 mm)
Marcação	CE
Largura total CAD	6,2 mm
Altura total CAD	78,6 mm
Profundidade total CAD	95 mm
Peso net	0,023 kg
Limites de tensão de funcionamento nominal	43,2 0,570,6 .. V 54 ... 72 V
Grupo de produtos	RSL_CON_48-60
Código de compatibilidade	RSLZ

Ambiente

Ligações - terminais	Ligador, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² AWG 24...AWG 14) flexível com extremidade do cabo Ligador, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² AWG 24...AWG 14) sólido sem extremidade do cabo
Normas	UL 508 IEC 61984
Certificações do produto	GOST CSA
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...85 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-40...70 °C
Grau de protecção IP	IP21 em conformidade com EN/IEC 60529
Força dielétrica	2500 V

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	29 g
Pacote 1 Altura	0,7 cm
Pacote 1 largura	8 cm
Pacote 1 Comprimento	10,2 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	295 g
Pacote 2 Altura	8,7 cm
Largura do pacote 2	7,1 cm
Comprimento do pacote 2	10,7 cm
Unidade de pacote tipo 3	CAR
Número de unidades no pacote 3	10
Pacote 3 Peso	295 g
Pacote 3 Altura	7 cm
Largura do pacote 3	9 cm
Pacote 3 Comprimento	10,8 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------