



Principal

Range of product	Acti 9
Tipo de produto ou componente	Disparo por mínimo de tensão
Nome abreviado do dispositivo	IMN
Tensão do circuito de comando	115 V CA 400 Hz
Tipo de controlo	Standard
Distancias de 9 milímetros	2

Complementar

Compatibilidade gama	Acti9 iC65 Acti 9 ARA Acti9 iDPN Vigi Acti9 iLD Acti9 iSW-NA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti9 iC60 double terminals miniature circuit breaker Acti 9 iC40
Sinalização local	Indicador de acção
Modo de montagem	Encaixe
Suporte de montagem	Calha DIN
Largura	18 mm
Cor	Branco
Ligações - terminais	Terminal de abraçadeira - 1 cabo(s) 7 mm ² - rígido Terminal de abraçadeira - 2 cabo(s) 2,6 mm ² - rígido Terminal de abraçadeira - 1 cabo(s) 5 mm ² - flexível Terminal de abraçadeira - 2 cabo(s) 2,6 mm ² - flexível com extremidade do cabo
Binário de aperto	1 N.m

Ambiente

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Tropicalização	2em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
Humidade relativa	95 %em55 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...50 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...85 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	81 g
Pacote 1 Altura	2,8 cm
Pacote 1 largura	8 cm
Pacote 1 Comprimento	9,3 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	8

Peso do pacote 2	679 g
Pacote 2 Altura	8,8 cm
Largura do pacote 2	10 cm
Comprimento do pacote 2	26,6 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	72
Pacote 3 Peso	6,604 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------