



### Principal

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Range of product              | Acti 9                       |
| Tipo de produto ou componente | Disparo por mínimo de tensão |
| Nome abreviado do dispositivo | IMN                          |
| Tensão do circuito de comando | 220...240 V CA 50/60 Hz      |
| Tipo de controlo              | Standard                     |
| Distancias de 9 milímetros    | 2                            |

### Complementar

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidade gama      | Acti9 iC65<br>Acti 9 ARA<br>Acti9 iDPN Vigi<br>Acti9 iLD<br>Acti9 iSW-NA<br>Acti 9 RCA<br>Acti 9 iDPN (China version)<br>Acti9 iC60 double terminals miniature circuit breaker<br>Acti 9 iC40                                                                                                        |
| Sinalização local         | Indicador de acção                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Modo de montagem          | Encaixe                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Suporte de montagem       | Calha DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Largura                   | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cor                       | Branco                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ligações - terminais      | Terminal de abraçadeira - 1 cabo(s) 8 mm <sup>2</sup> - rígido<br>Terminal de abraçadeira - 2 cabo(s) 2,7 mm <sup>2</sup> - rígido<br>Terminal de abraçadeira - 1 cabo(s) 6 mm <sup>2</sup> - flexível<br>Terminal de abraçadeira - 2 cabo(s) 2,7 mm <sup>2</sup> - flexível com extremidade do cabo |
| Binário de aperto         | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Código de compatibilidade | IMN                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Ambiente

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Normas                                     | EN/IEC 60947-5-1                      |
| Tropicalização                             | 2em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 |
| Humidade relativa                          | 95 %em55 °C                           |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -25...50 °C                           |
| Temperatura ambiente para armazenamento    | -40...85 °C                           |

### Unidades de embalagem

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Unidade de pacote tipo 1    | PCE    |
| Numero de unidades por emb. | 1      |
| Peso da embalagem (Lbs)     | 81 g   |
| Pacote 1 Altura             | 3 cm   |
| Pacote 1 largura            | 8 cm   |
| Pacote 1 Comprimento        | 9,5 cm |
| Unidade de pacote tipo 2    | BB1    |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Número de unidades no pacote 2 | 8        |
| Peso do pacote 2               | 707 g    |
| Pacote 2 Altura                | 8,7 cm   |
| Largura do pacote 2            | 10 cm    |
| Comprimento do pacote 2        | 26,7 cm  |
| Unidade de pacote tipo 3       | S03      |
| Número de unidades no pacote 3 | 72       |
| Pacote 3 Peso                  | 6,864 kg |
| Pacote 3 Altura                | 30 cm    |
| Largura do pacote 3            | 30 cm    |
| Pacote 3 Comprimento           | 40 cm    |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                                                                                           |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                                                                                |
| Diretiva RoHS da UE            | Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>                                                                                                                  |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                                                                                                                             |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                                                                                           |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                                                                                                     |
| Perfil de Circularidade        | <a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>                                                                                                             |
| WEEE                           | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |

## Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|