

# Planilha de Produto

## Características

A9A26963

Acti9 - Disparo por mínimo de tensão - iMNs -  
220...240V AC



### Principal

Range of product	Acti 9
Tipo de produto ou componente	Disparo por mínimo de tensão
Nome abreviado do dispositivo	IMNs
Tensão do circuito de comando	220...240 V CA 50/60 Hz
Tipo de controlo	Retardado
Distancias de 9 milímetros	2

### Complementar

Compatibilidade gama	Acti9 iC65 Acti 9 ARA Acti9 iDPN Vigi Acti9 iID Acti9 iSW-NA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti9 iC60 double terminals miniature circuit breaker Acti 9 iC40
Sinalização local	Indicador de acção
Modo de montagem	Encaixe
Suporte de montagem	Calha DIN
Largura	18 mm
Cor	Branco
Ligações - terminais	Terminal de abraçadeira - 1 cabo(s) 10 mm <sup>2</sup> - rígido Terminal de abraçadeira - 2 cabo(s) 2,9 mm <sup>2</sup> - rígido Terminal de abraçadeira - 1 cabo(s) 8 mm <sup>2</sup> - flexível Terminal de abraçadeira - 2 cabo(s) 2,9 mm <sup>2</sup> - flexível com extremidade do cabo
Binário de aperto	1 N.m
Código de compatibilidade	IMNs

### Ambiente

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Tropicalização	2em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
Humidade relativa	95 %em55 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...50 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...85 °C

### Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	81 g
Pacote 1 Altura	3 cm
Pacote 1 largura	8 cm
Pacote 1 Comprimento	9,4 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1

Número de unidades no pacote 2	8
Peso do pacote 2	710 g
Pacote 2 Altura	9 cm
Largura do pacote 2	26,5 cm
Comprimento do pacote 2	10 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	72
Pacote 3 Peso	6,882 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

### Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

### Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------