



### Principal

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Range of product              | Acti 9                       |
| Nome do produto               | Acti9 iPB                    |
| Tipo de produto ou componente | Botão de pressão             |
| Nome abreviado do dispositivo | IPB                          |
| Normas                        | IEC 60669-1<br>IEC 60947-5-1 |

### Complementar

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo e composição dos contactos                                  | 1 NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Ie] corrente estipulada de funcionamento                        | 20 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal                  | 250 V CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo de Controlo                                                 | 1 botão de pressão cinzento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sinalização local                                                | Indicador LED verde, 100000 H 0,3 W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tensão do circuito de sinalização                                | CA 12...48 V 50/60 Hz<br>CC 12...48 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Modo de montagem                                                 | Fixo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Suporte de montagem                                              | Calha DIN simétrica de 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado | Superior Clario<br>Superior Librio<br>Superior ProDis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Distancias de 9 milímetros                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Altura                                                           | 82 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Largura                                                          | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Profundidade                                                     | 71,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cor                                                              | Branco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Durabilidade elétrica                                            | AC-22 30000 ciclos CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ligações - terminais                                             | Terminal de túnel escalonado1 cabo(s) 0,5 mm² rígido<br>Terminal de túnel escalonado1 cabo(s) 0,5 mm² flexível<br>Terminal de túnel escalonado1 cabo(s) 0,5 mm² flexível com casquilho<br>Terminal de túnel escalonado2 cabo(s) 2,5 mm² rígido<br>Terminal de túnel escalonado2 cabo(s) 2,5 mm² flexível<br>Terminal de túnel escalonado2 cabo(s) 2,5 mm² flexível com casquilho |
| Comprimento da tira do fio                                       | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Binário de aperto                                                | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Ambiente

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Tropicalização                             | 2           |
| Humidade relativa                          | 95 %em55 °C |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -35...70 °C |
| Temperatura ambiente para armazenamento    | -40...80 °C |

## Unidades de embalagem

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE     |
| Numero de unidades por emb.    | 1       |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 46 g    |
| Pacote 1 Altura                | 6,6 cm  |
| Pacote 1 largura               | 1,8 cm  |
| Pacote 1 Comprimento           | 8,2 cm  |
| Unidade de pacote tipo 2       | BB1     |
| Número de unidades no pacote 2 | 12      |
| Peso do pacote 2               | 605 g   |
| Pacote 2 Altura                | 7,8 cm  |
| Largura do pacote 2            | 9,8 cm  |
| Comprimento do pacote 2        | 23,3 cm |
| Unidade de pacote tipo 3       | S03     |
| Número de unidades no pacote 3 | 108     |
| Pacote 3 Peso                  | 5,94 kg |
| Pacote 3 Altura                | 30 cm   |
| Largura do pacote 3            | 30 cm   |
| Pacote 3 Comprimento           | 40 cm   |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                                                                                           |
| Regulamento REACH              |  <a href="#">Declaração REACH</a>                                              |
| Diretiva RoHS da UE            | Conforme  <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>                              |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  |  <a href="#">Sim</a>                                                         |
| Regulamento RoHS China         |  <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                       |
| Divulgação Ambiental           |  <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                 |
| WEEE                           | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |
| Presença de halogéneo          | Produto com cabos e componentes de plástico sem halogéneo                                                                                                       |

## Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|