



Principal

Range of product	Acti 9
Nome do produto	Acti9 iPB
Tipo de produto ou componente	Botão de pressão
Nome abreviado do dispositivo	IPB
Normas	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Complementar

Tipo e composição dos contactos	1 NF
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	20 A
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	250 V CA
Tipo de Controlo	1 botão de pressão cinzento
Sinalização local	Indicador LED vermelho, 100000 H 0,3 W)
Tensão do circuito de sinalização	CA 12...48 V 50/60 Hz CC 12...48 V
Modo de montagem	Fixo
Suporte de montagem	Calha DIN simétrica de 35 mm
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado	Superior Clario Superior Librio Superior ProDis
Distancias de 9 milímetros	2
Altura	82 mm
Largura	18 mm
Profundidade	71,5 mm
Cor	Branco
Durabilidade elétrica	AC-22 30000 ciclos CA 50/60 Hz
Ligações - terminais	Terminal de túnel escalonado1 cabo(s) 0,5 mm² rígido Terminal de túnel escalonado1 cabo(s) 0,5 mm² flexível Terminal de túnel escalonado1 cabo(s) 0,5 mm² flexível com casquilho Terminal de túnel escalonado2 cabo(s) 2,5 mm² rígido Terminal de túnel escalonado2 cabo(s) 2,5 mm² flexível Terminal de túnel escalonado2 cabo(s) 2,5 mm² flexível com casquilho
Comprimento da tira do fio	9 mm
Binário de aperto	1 N.m

Ambiente

Tropicalização	2
Humidade relativa	95 %em55 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-35...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...80 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	46 g
Pacote 1 Altura	8,5 cm
Pacote 1 largura	2 cm
Pacote 1 Comprimento	8 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	12
Peso do pacote 2	605 g
Pacote 2 Altura	8 cm
Largura do pacote 2	10 cm
Comprimento do pacote 2	23 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	108
Pacote 3 Peso	5,952 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto com cabos e componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------