



Principal

Range of product	Acti 9
Nome do produto	Acti9 iSSW
Tipo de produto ou componente	Interruptor linear
Nome abreviado do dispositivo	ISSW
Aplicação do equipamento	Electrical circuit control
Tipo e composição dos contactos	2 A/F
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	250 V CA 50/60 Hz
Normas	IEC 60947-5-1 IEC 60669-1

Complementar

[Ie] corrente estipulada de funcionamento	20 A
Tipo de Controlo	Alavanca 3
Marcação	1 - 0 - 2
Modo de montagem	Encaixe
Suporte de montagem	Calha DIN
Distancias de 9 milímetros	4
Altura	82 mm
Largura	36 mm
Profundidade	75 mm
Cor	Branco
Durabilidade elétrica	AC-22 30000 ciclos cos Phi = 0.8
Ligações - terminais	Terminal de túnel escalonado em baixo) 2 cabo(s) 0,5...2,5 mm² flexível Terminal de túnel escalonado em baixo) 2 cabo(s) 0,5...2,5 mm² rígido sem extremidade do cabo
Comprimento da tira do fio	9 mm
Binário de aperto	1 N.m

Ambiente

Grau de proteção IP	IP21em conformidade com IEC 60529
Tropicalização	2
Graus de poluição	3
Humidade relativa	95 %em55 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-20...50 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	88,5 g
Pacote 1 Altura	3,5 cm
Pacote 1 largura	7,5 cm
Pacote 1 Comprimento	9 cm

Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	6
Peso do pacote 2	589,752 g
Pacote 2 Altura	8 cm
Largura do pacote 2	10 cm
Comprimento do pacote 2	23 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	54
Pacote 3 Peso	5,734 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------