



Principal

Linha de produto	ICT
Alcance	Acti 9
Nome abreviado do dispositivo	IACTs
Tipo de produto ou componente	Auxiliar de indicação remota
Composição de contactos de sinal	1 NA + 1 NF

Complementar

Tensão do circuito de sinalização	24 V CA / CC 10 mA 230 V CA 50/60 Hz 5 A 230 V CA 50/60 Hz 2 A 130 V CC 1 A
Tensão do circuito de comando	24...240 V CA 50/60 Hz 24...130 V CC
Compatibilidade gama	Acti 9 iCT
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	440 V
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kV
Modo de montagem	Fixo à direita CT
Suporte de montagem	Calha DIN simétrica de 35 mm
Distancias de 9 milímetros	1
Altura	81 mm
Largura	9 mm
Profundidade	68 mm
Cor	Branco
Ligação	Terminais tipo túnel2 cabo(s) flexível 2,5 mm ² Terminais tipo túnel2 cabo(s) rígido 1,5 mm ² Terminais tipo túnel1 cabo(s) rígido 1,5...2,5 mm ² Terminais tipo túnel1 cabo(s) flexível 1,5...2,5 mm ²
Comprimento da tira do fio	9 mm
Binário de aperto	0,8 N.m
Compatibilidade do produto	ICT
Segmento de mercado	Pequenos edifícios Residencial
Código de compatibilidade	IACTs

Ambiente

Normas	EN 60947-5
Grau de proteção IP	IP21 IP21em conformidade com IEC 60529
Tropicalização	2
Humidade relativa	95 % a 55 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...50 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	44 g
Pacote 1 Altura	2,2 cm
Pacote 1 largura	7,5 cm
Pacote 1 Comprimento	8,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	503 g
Pacote 2 Altura	9 cm
Largura do pacote 2	8 cm
Comprimento do pacote 2	23 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	120
Pacote 3 Peso	6,273 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------