



Principal

Alcance	Acti 9
Nome do produto	Acti9 iSW
Tipo de produto ou componente	Chave seccionadora
Nome abreviado do dispositivo	ISW
Aplicação do equipamento	Controlo
Identificação de pólos	3P
Categoria de utilização	AC-22A
Adequação para isolamento	Sim

Complementar

[Ie] corrente estipulada de funcionamento	32 A a 415 V CA 50/60 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	415 V CA 50/60 Hz
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V CA 50/60 Hz em conformidade com EN / IEC 60669-2-4
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kV
Tipo de controlo	Alavanca
Sinalização local	Indicação ligado/desligado
Indicação de posição do contacto	Sim
Modo de montagem	Fixo
Suporte de montagem	Calha DIN
Distancias de 9 milímetros	4
Altura	77 mm
Largura	36 mm
Profundidade	70 mm
Cor	Branco
Durabilidade mecânica	300000 ciclos
Durabilidade elétrica	30000 ciclos
Ligações - terminais	Terminais tipo túnel - 10 mm² - rígido Terminais tipo túnel - 10 mm² - flexível Terminais tipo túnel - 10 mm² - flexível com casquilho
Comprimento da tira do fio	9 mm
Binário de aperto	1,2 N.m

Ambiente

Normas	EN / IEC 60669-2-4
Grau de protecção IP	IP4
Graus de poluição	2
Tropicalização	2
Humidade relativa	95 % em 55 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-20...50 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsabilável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	117 g
Pacote 1 Altura	3,5 cm
Pacote 1 largura	7,5 cm
Pacote 1 Comprimento	8,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	6
Peso do pacote 2	751,41 g
Pacote 2 Altura	8,5 cm
Largura do pacote 2	9,5 cm
Comprimento do pacote 2	22 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	72
Pacote 3 Peso	9,452 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------