



Principal

Range of product	Acti 9
Tipo de produto ou componente	Extensão para relé de impulso
Nome abreviado do dispositivo	IETL iTL 16
Aplicação de relé	Controlo remoto
Identificação de pólos	2P
Composição de contactos de polos	1 F/A + 1 NA
[In] corrente nominal	16 A
Tipo de rede	CA

Complementar

Frequência da rede	50/60 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	415 V CA 50/60 Hz
Tipo de controlo	Alavanca Controlo remoto
Tipo de sinal de controlo	Impulso
Frequência de comutação	5 Operações de Comutação / Minuto
Duração do impulso	50 ms
Tipo de controlo remoto	Botão de pressão iluminado 3 mA
Sinalização local	Indicação ligado/desligado
Tensão do circuito de comando	130 V CA 50/60 Hz 48 V CC
Potência de irrupção da alimentação	19 VA
Modo de montagem	Fixo, à direita de TL
Suporte de montagem	Calha DIN simétrica de 35 mm
Distancias de 9 milímetros	2
Altura	60 mm
Largura	18 mm
Profundidade	84 mm
Cor	Branco
Durabilidade elétrica	AC-21 200000 ciclos AC-22 100000 ciclos
Ligações - terminais	Terminais tipo túnel - <= 6 mm ²
Ligação	Terminais tipo túnelcircuito de controlo em 0,5...6 mm ²
Compatibilidade gama	Acti9 iTL iTL Acti9 iTL iTLi
Compatibilidade do produto	ITL 16A

Ambiente

Normas	EN 669-2-2 EN 669-1
Certificações do produto	GOST
Etiquetas de qualidade	IMQ NF KEMA VDE CEBEC
Nível de ruído	60 dB
Grau de proteção IP	IP21em conformidade com IEC 60529
Graus de poluição	3
Tropicalização	2em conformidade com IEC 60068-1
Humidade relativa	95 %em55 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-20...50 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	124 g
Pacote 1 Altura	3 cm
Pacote 1 largura	8 cm
Pacote 1 Comprimento	9,3 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	8
Peso do pacote 2	1,047 kg
Pacote 2 Altura	9 cm
Largura do pacote 2	9 cm
Comprimento do pacote 2	27 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	72
Pacote 3 Peso	9,91 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------