



### Principal

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Linha de produto                 | ICT                          |
| Alcance                          | Acti 9                       |
| Nome abreviado do dispositivo    | IACTs                        |
| Tipo de produto ou componente    | Auxiliar de indicação remota |
| Composição de contactos de sinal | 1 A / F                      |

### Complementar

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensão do circuito de sinalização        | 24 V CA / CC 10 mA<br>230 V CA 50/60 Hz 5 A<br>230 V CA 50/60 Hz 2 A<br>130 V CC 1 A                                                                                                                                                                         |
| Tensão do circuito de comando            | 24...240 V CA 50/60 Hz<br>24...130 V CC                                                                                                                                                                                                                      |
| Compatibilidade gama                     | Acti 9 iCT                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Ui] Tensão estipulada de Isolamento     | 440 V                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Uimp] Tensão de resistência aos choques | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Modo de montagem                         | Fixo à direita CT                                                                                                                                                                                                                                            |
| Suporte de montagem                      | Calha DIN simétrica de 35 mm                                                                                                                                                                                                                                 |
| Distancias de 9 milímetros               | 1                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Altura                                   | 81 mm                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Largura                                  | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Profundidade                             | 68 mm                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cor                                      | Branco                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ligação                                  | Terminais tipo túnel2 cabo(s) flexível 2,5 mm <sup>2</sup><br>Terminais tipo túnel2 cabo(s) rígido 1,5 mm <sup>2</sup><br>Terminais tipo túnel1 cabo(s) rígido 1,5...2,5 mm <sup>2</sup><br>Terminais tipo túnel1 cabo(s) flexível 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> |
| Comprimento da tira do fio               | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Binário de aperto                        | 0,8 N.m                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Compatibilidade do produto               | ICT                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Segmento de mercado                      | Residencial<br>Pequenos edifícios                                                                                                                                                                                                                            |
| Código de compatibilidade                | IACTs                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Ambiente

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Normas                                     | EN 60947-5                                |
| Grau de proteção IP                        | IP21<br>IP21em conformidade com IEC 60529 |
| Tropicalização                             | 2                                         |
| Humidade relativa                          | 95 % a 55 °C                              |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -20...50 °C                               |
| Temperatura ambiente para armazenamento    | -40...70 °C                               |

## Unidades de embalagem

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE      |
| Numero de unidades por emb.    | 1        |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 42,5 g   |
| Pacote 1 Altura                | 2 cm     |
| Pacote 1 largura               | 7,5 cm   |
| Pacote 1 Comprimento           | 8,5 cm   |
| Unidade de pacote tipo 2       | BB1      |
| Número de unidades no pacote 2 | 10       |
| Peso do pacote 2               | 476 g    |
| Pacote 2 Altura                | 8 cm     |
| Largura do pacote 2            | 9,5 cm   |
| Comprimento do pacote 2        | 23 cm    |
| Unidade de pacote tipo 3       | S03      |
| Número de unidades no pacote 3 | 120      |
| Pacote 3 Peso                  | 6,119 kg |
| Pacote 3 Altura                | 30 cm    |
| Largura do pacote 3            | 30 cm    |
| Pacote 3 Comprimento           | 40 cm    |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                                                                                           |
| Regulamento REACh              |  <a href="#">Declaração REACh</a>                                              |
| REACh sem SVHC                 | Sim                                                                                                                                                             |
| Diretiva RoHS da UE            | Conforme  <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>                              |
| Sem metais pesados tóxicos     | Sim                                                                                                                                                             |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  |  <a href="#">Sim</a>                                                         |
| Regulamento RoHS China         |  <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                       |
| Divulgação Ambiental           |  <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                 |
| WEEE                           | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |
| Presença de halogéneo          | Produto sem halogéneo                                                                                                                                           |

## Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|