



Principal

Range of product	Acti 9
Nome do produto	Acti9 iPC
Tipo de produto ou componente	Modular socket-outlet
Nome abreviado do dispositivo	IPC
Identificação de pólos	2P + E
Norma da tomada	Francês

Complementar

[In] corrente nominal	16 A
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	250 V CA 50/60 Hz
Modo de montagem	Fixo
Suporte de montagem	Calha DIN simétrica
Distancias de 9 milímetros	5
Altura	84 mm
Largura	45 mm
Profundidade	60 mm
Peso net	98 g
Cor	Branco
Sinalização local	LED luz indicadora de presença de tensão vida útil: 100000 H
Ligações - terminais	Terminal tipo túnel1 cabo(s) 6 mm² flexível Terminal tipo túnel1 cabo(s) 10 mm² rígido
Comprimento da tira do fio	13 mm
Binário de aperto	1,2 N.m

Ambiente

Normas	IEC 60884-1 NF C 61-314 NF C 15-100
Grau de proteção IP	IP21em conformidade com IEC 60529 IP40 quadro modular)em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK03
Tropicalização	2em conformidade com IEC 60068-1
Humidade relativa	95 % a 55 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...80 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	104 g
Pacote 1 Altura	4,5 cm
Pacote 1 largura	7 cm

Pacote 1 Comprimento	8,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	5
Peso do pacote 2	570 g
Pacote 2 Altura	7 cm
Largura do pacote 2	9 cm
Comprimento do pacote 2	24 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	75
Pacote 3 Peso	9,037 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------