

Planilha de Produto

Características

A9A15222

modular safety transformer iTR - 230 V 50..60
Hz - output 12..24 V - 63 VA



Principal

Tipo de transformador	Transformador de Segurança
Alcance	Acti 9
Linha de produto	Acti 9
Nome do produto	Acti9 iTR
Tipo de produto ou componente	Transformador
Nome abreviado do dispositivo	ITR

Complementar

[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V CA 50/60 Hz
Tensão de saída	12/24 V +/-5 % em carga 14/28 V descarregar
Protecção contra curtos-circuitos de saída	Incorporado
Potência nominal em VA	63 VA
Temperature derating table	63 VA 35 °C 59,85 VA 40 °C 50,4 VA 50 °C 37,8 VA 55 °C 28,35 VA 60 °C
Modo de montagem	Fixo
Suporte de montagem	Calha DIN simétrica de 35 mm
Distancias de 9 milímetros	10
Altura	89 mm
Largura	90 mm
Profundidade	60 mm
Cor	Branco
Ligação	Terminais tipo túnel 4 mm²

Ambiente

Normas	IEC 61558-2-6 EN 60742 EN 61558-2-6
Certificações do produto	NF
Categoria de sobretensão	Classe II com blindagens terminais opcionais
Temperatura do ar ambiente para a operação	-20...55 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...80 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,332 kg
Pacote 1 Altura	7 cm
Pacote 1 largura	9,5 cm
Pacote 1 Comprimento	9,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S02

Número de unidades no pacote 2	8
Peso do pacote 2	11,111 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	64
Pacote 3 Peso	89,728 kg
Pacote 3 Altura	45 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------