

Planilha de Produto

Características

A9A15216

Acti 9 modular bell transformer iTR - 230 V
50..60 Hz - output 8..12 V - 8 VA



Principal

Range of product	Acti 9
Nome do produto	Acti9 iTR
Tipo de produto ou componente	Transformador
Nome abreviado do dispositivo	ITR
Tipo de transformador	Transformador da campainha

Complementar

[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V CA 50/60 Hz
Tensão de saída	8/12 V +/- 15 % em carga 13/18 V descarregar
Protecção contra curtos-circuitos de saída	Incorporado
Potência nominal em VA	8 VA
Modo de montagem	Fixo
Suporte de montagem	Calha DIN simétrica de 35 mm
Distancias de 9 milímetros	4
Altura	89 mm
Largura	36 mm
Profundidade	60 mm
Cor	Branco
Ligação	Terminais tipo túnelrígido 2,5 mm ² Terminais tipo túnelflexível 2,5 mm ² Terminais tipo túnelflexível com casquilho 2,5 mm ²
Comprimento da tira do fio	6 mm
Binário de aperto	0,5 N.m

Ambiente

Normas	EN 60742 EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6
Certificações do produto	NF
Grau de proteção IP	IP21em conformidade com IEC 60529
Categoria de sobretensão	Classe II com blindagens terminais opcionais
Temperatura do ar ambiente para a operação	-20...55 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...80 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	270 g
Pacote 1 Altura	4 cm
Pacote 1 largura	7 cm
Pacote 1 Comprimento	9,5 cm

Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	28
Peso do pacote 2	7,786 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------