



Principal

Alcance	Acti 9
Tipo de produto ou componente	Auxiliar temporizador
Nome abreviado do dispositivo	IATEt
Tensão do circuito de comando	24...110 V CC impulso 24...240 V CA 50/60 Hz mantido

Complementar

Tipo de definição	Configuração de atraso
Amplitude de atraso de tempo	2 s...10 min 2 s...10 h 6 ... 60 s 1 ... 10 s 6 s...1 h
Corrente de saída máxima	0,2 A manter 3 A irrupção
Consumo de potência de manutenção VA	5 VA
Modo de montagem	Fixo, à esquerda de TL ou CT
Suporte de montagem	Calha DIN
Distancias de 9 milímetros	2
Altura	81 mm
Largura	18 mm
Profundidade	60 mm
Cor	Branco
Categoria de sobretensão	III
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kV
[Ui] tensão estipulada de isolamento	440 V
Normas	EN/IEC 60669-2-2
Ligações - terminais	Ligação de saída presilhas amarelas Ligação de entrada terminais tipo túnel 2 cabo(s) 2,5 mm² flexível Ligação de entrada terminais tipo túnel 2 cabo(s) 1,5 mm² rígido
Comprimento da tira do fio	9 mm
Binário de aperto	0,8 N.m
Compatibilidade gama	Acti9 iCT Acti9 iTL
Segmento de mercado	Pequenos edifícios Residencial
Código de compatibilidade	IATEt

Ambiente

Grau de proteção IP	IP21em conformidade com IEC 60529
Temperatura do ar ambiente para a operação	-20...50 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	40...80 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	85 g
Pacote 1 Altura	2,3 cm
Pacote 1 largura	8 cm
Pacote 1 Comprimento	9 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	108
Peso do pacote 2	9,897 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto com cabos e componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------