



Principal

Alcance	Acti 9
Tipo de produto ou componente	Auxiliar de entrada de controlo duplo
Nome abreviado do dispositivo	IACTc
Tensão do circuito de comando	24...48 V CA 50/60 Hz impulso 250 ms 24...48 V CA 50/60 Hz mantido
[Us] tensão de alimentação nominal	24...48 V CA a 50/60 Hz

Complementar

Corrente de saída máxima	0,2 A manter 2 A irrupção
Consumo de potência de manutenção VA	3 VA
Modo de montagem	Fixo, à esquerda de CT
Suporte de montagem	Calha DIN
Distancias de 9 milímetros	2
Altura	81 mm
Largura	18 mm
Profundidade	60 mm
Cor	Branco
Categoria de sobretensão	III
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kV
[Ui] tensão estipulada de isolamento	440 V
Normas	IEC/EN 61095
Ligações - terminais	Circuito de controlo terminais tipo túnel 2 cabo(s) 2,5 mm² flexível Circuito de controlo terminais tipo túnel 2 cabo(s) 1,5 mm² rígido Circuito de controlo terminais tipo túnel 1 cabo(s) 1,5...2,5 mm² rígido Circuito de controlo terminais tipo túnel 1 cabo(s) 1,5...2,5 mm² flexível com casquilho Circuito de controlo presilhas amarelas
Comprimento da tira do fio	9 mm
Binário de aperto	0,8 N.m
Compatibilidade gama	Acti9 iCT
Segmento de mercado	Pequenos edifícios Residencial
Código de compatibilidade	IACTc

Ambiente

Grau de proteção IP	IP21em conformidade com IEC 60529
Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...50 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	86,9 g
Pacote 1 Altura	2,5 cm
Pacote 1 largura	7,9 cm
Pacote 1 Comprimento	9 cm
Unidade de pacote tipo 2	S01
Número de unidades no pacote 2	24
Peso do pacote 2	2,292 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	15 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------