



Principal

Range of product	Acti 9
Tipo de produto ou componente	Auxiliar de controlo automático
Nome abreviado do dispositivo	RCA iC60
Composição de contactos de sinal	1 DE contactos sem tensão 1 DE Ti24 1 SD Ti24
Tensão do circuito de sinalização	Contacto sem tensão 24 .. 0230 V 0.01...1 A CA Ti24 24 V 100 mA CC

Complementar

Tipo de Controlo	Controlo remoto impulso e mantido 230 V CA 50/60 Hz Controlo remoto mantido Ti24 24 V CD
Corrente de entrada	5 MA impulso 5 MA mantido 5,5 mA mantido a uma tensão muito baixa
Duração do impulso	>= 200 ms circuito de controlo
Tempo de resposta	< 500 ms
[Us] tensão de alimentação nominal	230 V CA 50/60 Hz
Consumo de potência	1 W
[Ui] tensão estipulada de isolamento	400 V
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6 kV
Valor da definição	Automático controlo remoto autorizado Desligado controlo remoto inibido Modo 1 controlo central Modo 3 controlo central e cancelamento local Posição A religação autorizada após disparo Posição B religação inibida após disparo
Sinalização local	Intermitente verde LED pronto para operar Intermitente laranja LED não operacional
Modo de montagem	Fixo
Suporte de montagem	Calha DIN
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado	NA
Distancias de 9 milímetros	7
Altura	93 mm
Largura	63 mm
Profundidade	75,5 mm
Peso net	430 g
Cor	Branco
Durabilidade elétrica	10000 ciclos
Durabilidade mecânica	10000 ciclos
Provisão para encravamento	Encravamento
Comprimento da tira do fio	Fonte de alimentação 10 mm para fundo ligação Entrada 10 mm para fundo ligação Saída 8 mm para parte superior ligação Ti24 interface 10 mm para terminal ligação
Binário de aperto	Saída auxiliar 0,7 N.m Alimentação auxiliar 1 N.m Entrada auxiliar 1 N.m

Interface física	Ti24
Compatibilidade gama	Acti9 iC60 Acti9 iC65 IMDU voltage adaptor PLC
Compatibilidade do produto	3P ou 4P iC60 3P ou 4P iC65 IMDU PLC

Ambiente

Grau de proteção IP	IP21 em conformidade com IEC 60529 IP40 (quadro modular) em conformidade com IEC 60529
Graus de poluição	3 em conformidade com IEC 60947
Categoria de sobretensão	II
Tropicalização	2
Humidade relativa	93 % a 40 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...60 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	510 g
Pacote 1 Altura	9 cm
Pacote 1 largura	11 cm
Pacote 1 Comprimento	16,2 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	14
Peso do pacote 2	7,627 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------