



### Principal

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Alcance                       | Acti 9                                   |
| Nome do produto               | Acti9 iSW-NA                             |
| Tipo de produto ou componente | Chave seccionadora                       |
| Nome abreviado do dispositivo | ISW-NA                                   |
| Aplicação do equipamento      | Controlo Isolation                       |
| Identificação de pólos        | 3P + N                                   |
| Posição neutra                | Esquerda                                 |
| Categoria de utilização       | AC-22Aem conformidade com EN/IEC 60947-3 |
| Adequação para isolamento     | Simem conformidade com EN/IEC 60947-3    |

### Complementar

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ie] corrente estipulada de funcionamento                        | 63 A a 400/415 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal                  | 400/415 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Icm] poder de fecho nominal em curto-circuito                   | 5 kA interruptor seccionador autónomo                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Icw] corrente de curta duração admissível estipulada            | 800 A durante 1 s                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ui] Tensão estipulada de Isolamento                             | 500 V CA 50/60 Hz em conformidade com EN/IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Uimp] Tensão de resistência aos choques                         | 6 kV em conformidade com EN/IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo de controlo                                                 | Alavanca<br>Remoto de disparo                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sinalização local                                                | Indicação ligado/desligado                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Indicação de posição do contacto                                 | Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Modo de montagem                                                 | Encaixe                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Suporte de montagem                                              | Calha DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado | Superior ou inferior sim                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Distancias de 9 milímetros                                       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Altura                                                           | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Largura                                                          | 72 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Profundidade                                                     | 74 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peso net                                                         | 0,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cor                                                              | Branco                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Durabilidade mecânica                                            | 20000 ciclos                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Durabilidade elétrica                                            | 10000 ciclos                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ligações - terminais                                             | Terminais tipo túnel superior ou inferior) 1 cabo(s) 1...25 mm² flexível com extremidade do cabo<br>Terminais tipo túnel superior ou inferior) 1 cabo(s) 1...25 mm² flexível sem extremidade do cabo<br>Terminais tipo túnel superior ou inferior) 1 cabo(s) 1...35 mm² rígido sem extremidade do cabo |
| Comprimento da tira do fio                                       | 14 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Binário de aperto                                                | 3,5 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Compatibilidade do produto                                       | Tripping release                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Ambiente

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Normas                                     | EN 60947-3<br>IEC 60947-3        |
| Grau de proteção IP                        | IP21                             |
| Graus de poluição                          | 3em conformidade com IEC 60947-3 |
| Tropicalização                             | 2                                |
| Humidade relativa                          | 95 %em55 °C                      |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -35...70 °C                      |
| Temperatura ambiente para armazenamento    | -40...85 °C                      |

## Unidades de embalagem

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE      |
| Numero de unidades por emb.    | 1        |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 333 g    |
| Pacote 1 Altura                | 7,6 cm   |
| Pacote 1 largura               | 8,4 cm   |
| Pacote 1 Comprimento           | 10 cm    |
| Unidade de pacote tipo 2       | S03      |
| Número de unidades no pacote 2 | 27       |
| Peso do pacote 2               | 9,453 kg |
| Pacote 2 Altura                | 30 cm    |
| Largura do pacote 2            | 30 cm    |
| Comprimento do pacote 2        | 40 cm    |
| Pacote 3 Altura                | 30 cm    |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                                                                                           |
| Regulamento REACH              |  <a href="#">Declaração REACH</a>                                            |
| Diretiva RoHS da UE            | Conforme  <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>                              |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  |  <a href="#">Sim</a>                                                         |
| Regulamento RoHS China         |  <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                       |
| Divulgação Ambiental           |  <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                 |
| WEEE                           | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |

## Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|