



Principal

Alcance	Acti 9
Nome do produto	Acti9 iSW-NA
Tipo de produto ou componente	Chave seccionadora
Nome abreviado do dispositivo	ISW-NA
Aplicação do equipamento	Isolation Controlo
Identificação de pólos	3P + N
Posição neutra	Esquerda
Categoria de utilização	AC-22A em conformidade com EN/IEC 60947-3
Adequação para isolamento	Sim em conformidade com EN/IEC 60947-3

Complementar

[Ie] corrente estipulada de funcionamento	80 A a 400/415 V CA 50/60 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	400/415 V CA 50/60 Hz
[Icm] poder de fecho nominal em curto-circuito	5 kA interruptor seccionador autónomo
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada	1,2 kA durante 1 s
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V CA 50/60 Hz em conformidade com EN/IEC 60947-3
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6 kV em conformidade com EN/IEC 60947-3
Tipo de controlo	Remoto de disparo Alavanca
Sinalização local	Indicação ligado/desligado
Indicação de posição do contacto	Sim
Modo de montagem	Encaixe
Suporte de montagem	Calha DIN
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado	Superior ou inferior sim
Distancias de 9 milímetros	8
Altura	85 mm
Largura	72 mm
Profundidade	74 mm
Peso net	0,3 kg
Cor	Branco
Durabilidade mecânica	20000 ciclos
Durabilidade elétrica	10000 ciclos
Ligações - terminais	Terminais tipo túnel superior ou inferior) 1 cabo(s) 1...25 mm ² flexível com extremidade do cabo Terminais tipo túnel superior ou inferior) 1 cabo(s) 1...25 mm ² flexível sem extremidade do cabo Terminais tipo túnel superior ou inferior) 1 cabo(s) 1...35 mm ² rígido sem extremidade do cabo
Comprimento da tira do fio	14 mm
Binário de aperto	3,5 N.m
Compatibilidade do produto	Tripping release

Ambiente

Normas	EN 60947-3 IEC 60947-3
Grau de proteção IP	IP21
Graus de poluição	3em conformidade com IEC 60947-3
Tropicalização	2
Humidade relativa	95 %em55 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-35...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...85 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	327 g
Pacote 1 Altura	7,5 cm
Pacote 1 largura	8 cm
Pacote 1 Comprimento	10 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	27
Peso do pacote 2	9,316 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm
Pacote 3 Altura	30 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------