



### Principal

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Alcance                       | Resi9          |
| Nome do produto               | Resi9 MP       |
| Tipo de produto ou componente | Invólucro      |
| Tipo de quadro                | Quadro modular |
| Nb of 18 mm modules per row   | 6              |
| Nb of horizontal rows         | 1              |
| Type of door                  | Translucido    |
| Largura                       | Fora 160 mm    |
| Altura                        | Fora 198 mm    |
| Profundidade                  | Fora 95 mm     |

### Complementar

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Tipo de montagem                 | Superfície  |
| Distancias de 9 milímetros       | 12  |
| Número total de módulos de 18 mm | 6   |
| [In] corrente nominal            | 63 A  |
| Tipo de calha                    | Calha assimétrica de 35 mm  |
| Descrição placa de montagem      | SEM placa de montagem   |
| Entrada de cabo                  | 1 ponte sem revestimento<br>1 flange para caminho   |
| Função de bloco de terminais     | Terra / neutro  |
| Número de blocos de terminal     | 1 terra aparafusado) com 4 de saída<br>1 neutro aparafusado) com 4 de saída   |
| Saídas do bloco de distribuição  | 1 x 16 mm <sup>2</sup> para terra<br>1 x 16 mm <sup>2</sup> para neutro<br>1 x 6 mm <sup>2</sup> para terra<br>1 x 6 mm <sup>2</sup> para neutro<br>2 x 10 mm <sup>2</sup> para terra<br>2 x 10 mm <sup>2</sup> para neutro |
| Material do invólucro            | Parte traseira tecnoplástico<br>Porta tecnoplástico<br>Face frontal tecnoplástico   |
| Profundidade interna             | 74 mm   |
| Cor                              | Face frontal branco RAL 9003)<br>Porta translucido  |
| Segmento de mercado              | Residencial<br>Pequenos edifícios   |

### Ambiente

|  |  |
|--|--|
| Normas                                     | IEC 61439-1<br>IEC 61439-3<br>IEC 60670-1<br>IEC 60670-24    |
| Etiquetas de qualidade                     | IMQ  |
| Resistência a incêndios                    | Porta 650 °C<br>Parte traseira 650 °C<br>Face frontal 650 °C |
| Grau de proteção IP                        | IP40   |
| Grau de protecção IK                       | IK07   |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -25...60 °C  |

## Unidades de embalagem

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE        |
| Numero de unidades por emb.    | 1          |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 495,3 g    |
| Pacote 1 Altura                | 9,5 cm     |
| Pacote 1 largura               | 16 cm      |
| Pacote 1 Comprimento           | 20 cm      |
| Unidade de pacote tipo 2       | CAR        |
| Número de unidades no pacote 2 | 18         |
| Peso do pacote 2               | 8,915 kg   |
| Pacote 2 Altura                | 30 cm      |
| Largura do pacote 2            | 40 cm      |
| Comprimento do pacote 2        | 53 cm      |
| Unidade de pacote tipo 3       | P12        |
| Número de unidades no pacote 3 | 288        |
| Pacote 3 Peso                  | 154,632 kg |
| Pacote 3 Altura                | 119 cm     |
| Largura do pacote 3            | 80 cm      |
| Pacote 3 Comprimento           | 120 cm     |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium  |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declarção REACH</a>  |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declarção RoHS da EU</a> |
| Sem mercúrio                   | Sim  |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>  |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declarção RoHS China</a>   |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>  |
| Presença de halogéneo          | Produto sem halogéneo  |

## Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|