



Principal

Alcance	Resi9
Nome do produto	Resi9 MP
Tipo de produto ou componente	Invólucro
Tipo de quadro	Quadro modular
Nb of 18 mm modules per row	8
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Translucido
Largura	Fora 196 mm
Altura	Fora 198 mm
Profundidade	Fora 101,5 mm

Complementar

Tipo de montagem	Superfície
Distancias de 9 milímetros	16
Número total de módulos de 18 mm	8
[In] corrente nominal	63 A
Tipo de calha	Calha assimétrica de 35 mm
Descrição placa de montagem	SEM placa de montagem
Entrada de cabo	1 flange para caminho 1 ponte sem revestimento
Função de bloco de terminais	Terra / neutro
Número de blocos de terminal	1 terra aparafusado) com 8 de saída 1 neutro aparafusado) com 8 de saída
Saídas do bloco de distribuição	1 x 16 mm ² para terra 1 x 16 mm ² para neutro 3 x 6 mm ² para terra 3 x 6 mm ² para neutro 4 x 10 mm ² para terra 4 x 10 mm ² para neutro
Material do invólucro	Parte traseira tecnoplástico Porta tecnoplástico Face frontal tecnoplástico
Profundidade interna	80 mm
Cor	Face frontal branco RAL 9003) Porta translucido
Segmento de mercado	Pequenos edifícios Residencial

Ambiente

Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Etiquetas de qualidade	IMQ
Resistência a incêndios	Porta 650 °C Parte traseira 650 °C Face frontal 650 °C
Grau de proteção IP	IP40
Grau de proteção IK	IK07
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...60 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	636 g
Pacote 1 Altura	10 cm
Pacote 1 largura	19,5 cm
Pacote 1 Comprimento	22,8 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	7,232 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	41 cm
Comprimento do pacote 2	52,5 cm
Unidade de pacote tipo 3	CAR
Número de unidades no pacote 3	10
Pacote 3 Peso	6,418 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	41 cm
Pacote 3 Comprimento	52,5 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------