



Principal

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Alcance | Resi9 |
| Nome do produto | Resi9 MP |
| Tipo de produto ou componente | Invólucro |
| Tipo de quadro | Quadro modular |
| Nb of 18 mm modules per row | 12 |
| Nb of horizontal rows | 3 |
| Type of door | Translucido |
| Largura | Fora 268 mm |
| Altura | Fora 478 mm |
| Profundidade | Fora 102 mm |

Complementar

| | |
|----------------------------------|---|
| Tipo de montagem | Superfície |
| Distancias de 9 milímetros | 24 |
| Número total de módulos de 18 mm | 36 |
| [In] corrente nominal | 63 A |
| Tipo de calha | Calha assimétrica de 35 mm |
| Descrição placa de montagem | SEM placa de montagem |
| Entrada de cabo | 1 ponte sem revestimento 1 flange para caminho |
| Função de bloco de terminais | Terra / neutro |
| Número de blocos de terminal | 1 terra aparafusado) com 20 de saída 1 neutro aparafusado) com 20 de saída |
| Saídas do bloco de distribuição | 2 x 16 mm ² para terra 2 x 16 mm ² para neutro 9 x 10 mm ² para terra 9 x 10 mm ² para neutro 9 x 6 mm ² para terra 9 x 6 mm ² para neutro |
| Material do invólucro | Parte traseira tecnoplástico Porta tecnoplástico Face frontal tecnoplástico |
| Profundidade interna | 80 mm |
| Cor | Face frontal branco RAL 9003) Porta translucido |
| Segmento de mercado | Pequenos edifícios Residencial |

Ambiente

| | |
|--|--|
| Normas | IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24 |
| Etiquetas de qualidade | IMQ |
| Resistência a incêndios | Porta 650 °C Parte traseira 650 °C Face frontal 650 °C |
| Grau de proteção IP | IP40 |
| Grau de protecção IK | IK07 |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -25...60 °C |

Unidades de embalagem

| | |
|--------------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 1 | PCE |
| Numero de unidades por emb. | 1 |
| Peso da embalagem (Lbs) | 1,593 kg |
| Pacote 1 Altura | 10 cm |
| Pacote 1 largura | 26,5 cm |
| Pacote 1 Comprimento | 47,5 cm |
| Unidade de pacote tipo 2 | CAR |
| Número de unidades no pacote 2 | 4 |
| Peso do pacote 2 | 7,28 kg |
| Pacote 2 Altura | 30 cm |
| Largura do pacote 2 | 41 cm |
| Comprimento do pacote 2 | 52,5 cm |
| Unidade de pacote tipo 3 | BB1 |
| Número de unidades no pacote 3 | 4 |
| Pacote 3 Peso | 7,28 kg |
| Pacote 3 Altura | 30 cm |
| Largura do pacote 3 | 41 cm |
| Pacote 3 Comprimento | 52,5 cm |

Sustentabilidade da oferta

| | |
|--------------------------------|--|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium |
| Regulamento REACH | Declarção REACH |
| Diretiva RoHS da UE | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declarção RoHS da EU |
| Sem mercúrio | Sim |
| Informações das isenções RoHS | Sim |
| Regulamento RoHS China | Declarção RoHS China |
| Divulgação Ambiental | Perfil Ambiental Do Produto |
| Presença de halogéneo | Produto sem halogéneo |

Garantia contractual

| | |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|