



Principal

Alcance	ClimaSys
Nome do produto	ClimaSys CV
Tipo de produto ou componente	Ventilador
Type of filter	Padrão
Flow rate	Caudal de fluxo de ar com filtro standard 38 m ³ /h a 50 Hz Caudal de fluxo de ar com filtro standard 39 m ³ /h a 60 Hz
[Us] tensão de alimentação nominal	150 .. 0250 V
Tensão de entrada	230 V 50/60 Hz

Complementar

Absorbed power	4.5 W 50 Hz 4.8 W 60 Hz
[In] corrente nominal	0,16 A 50 Hz 0,17 A 60 Hz
Noise level < at	40...41 dB
Tipo de Rolamento	Bola
Altura	Externo 137 mm
Largura	Externo 117 mm
Profundidade	Externo 49 mm
Dimensões de recorte	92 x 92 mm
Peso net	0,22 kg
Material	Grau de SAÍDA termoplástico injetado (ASA PC)
Cor	Grau de SAÍDA cinzento RAL 7035)
Temperatura do ar ambiente para a operação	-10...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Pressão máxima	29 Pa taxa de fluxo 0 m ³ /h
Ligações - terminais	Cabo
Grau de proteção IP	IP54
Composição do dispositivo	1 motor axial 2 grau Protetora NAS Superfícies frontais e Posteriores 1 filtro Parte frontal do motor axial 1 grau de SAÍDA frontal 1 Modelo de recorte
Condição de utilização	A temperatura externa deve ser 5 °C mais baixa do que a temperatura interna As taxas de fluxo dependem do ponto de trabalho, consulte o software ProClima O ambiente envolvente deve estar relativamente limpo O filtro deve ser limpo e substituído regularmente A substituição excessiva do filtro deve ser evitada

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	291,75 g
Pacote 1 Altura	7 cm
Pacote 1 largura	12,5 cm
Pacote 1 Comprimento	14,5 cm

Unidade de pacote tipo 2	CAR
Número de unidades no pacote 2	34
Peso do pacote 2	10,57 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	 Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------