



Principal

Alcance	ClimaSys
Nome do produto	ClimaSys CV
Tipo de produto ou componente	Ventilador
Type of filter	Padrão
Flow rate	Caudal de fluxo de ar com filtro standard 79 m ³ /h a 50 Hz Caudal de fluxo de ar com filtro standard 92 m ³ /h a 60 Hz
[Us] tensão de alimentação nominal	75 ... 126 V
Tensão de entrada	115 V 50/60 Hz

Complementar

Absorbed power	15 W 60 Hz 16 W 50 Hz
[In] corrente nominal	0,207 A 50 Hz 0,179 A 60 Hz
Noise level < at	46...49 dB
Tipo de Rolamento	Bola
Altura	Externo 170 mm
Largura	Externo 150 mm
Profundidade	Externo 62 mm
Dimensões de recorte	125 x 125 mm
Peso net	0,78 kg
Material	Grau de SAÍDA termoplástico injetado (ASA PC)
Cor	Grau de SAÍDA cinzento RAL 7035)
Temperatura do ar ambiente para a operação	-20...60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Pressão máxima	50 Pa taxa de fluxo 0 m ³ /h
Ligações - terminais	Conector Faston
Grau de proteção IP	IP54
Composição do dispositivo	1 motor axial 2 grau Protetora NAS Superfícies frontais e Posteriores 1 filtro Parte frontal do motor axial 1 grau de SAÍDA frontal 1 Modelo de recorte 1 fio de Alimentação
Condição de utilização	A substituição excessiva do filtro deve ser evitada O ambiente envolvente deve estar relativamente limpo A temperatura externa deve ser 5 °C mais baixa do que a temperatura interna As taxas de fluxo dependem do ponto de trabalho, consulte o software ProClima O filtro deve ser limpo e substituído regularmente

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	860 g
Pacote 1 Altura	9 cm
Pacote 1 largura	15,5 cm
Pacote 1 Comprimento	18 cm

Unidade de pacote tipo 2	CAR
Número de unidades no pacote 2	24
Peso do pacote 2	23,034 kg
Pacote 2 Altura	40 cm
Largura do pacote 2	34,5 cm
Comprimento do pacote 2	24 cm
Unidade de pacote tipo 3	PAL
Número de unidades no pacote 3	240
Pacote 3 Peso	250 kg
Pacote 3 Altura	100 cm
Largura do pacote 3	120 cm
Pacote 3 Comprimento	240 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	 Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------