



Principal

Alcance	ClimaSys
Nome do produto	ClimaSys CV
Tipo de produto ou componente	Ventilador
Type of filter	Padrão
Flow rate	Caudal de fluxo de ar com filtro standard 80 m3/h
[Us] tensão de alimentação nominal	10 ... 27,6 V
Tensão de entrada	24 V CD

Complementar

Absorbed power	7.6 W
[In] corrente nominal	0,3 A
Noise level < at	46...49 dB
Tipo de Rolamento	Bola
Altura	Externo 170 mm
Largura	Externo 150 mm
Profundidade	Externo 62 mm
Dimensões de recorte	125 x 125 mm
Peso net	0,48 kg
Material	Grau de SAÍDA termoplástico injetado (ASA PC)
Cor	Grau de SAÍDA cinzento RAL 7035)
Temperatura do ar ambiente para a operação	-10...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Pressão máxima	50 Pa taxa de fluxo 0 m³/h
Ligações - terminais	Cabo
Grau de proteção IP	IP54
Composição do dispositivo	1 motor axial 2 grau Protetora NAS Superfícies frontais e Posteriores 1 filtro Parte frontal do motor axial 1 grau de SAÍDA frontal 1 Modelo de recorte 1 fio de Alimentação
Condição de utilização	A substituição excessiva do filtro deve ser evitada A temperatura externa deve ser 5 °C mais baixa do que a temperatura interna O ambiente envolvente deve estar relativamente limpo O filtro deve ser limpo e substituído regularmente As taxas de fluxo dependem do ponto de trabalho, consulte o software ProClima

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	536 g
Pacote 1 Altura	8,2 cm
Pacote 1 largura	15,4 cm
Pacote 1 Comprimento	17,6 cm
Unidade de pacote tipo 2	P12

Número de unidades no pacote 2	172
Peso do pacote 2	102,8 kg
Pacote 2 Altura	145 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------