



## Visão geral

Prazo de entrega	Expedição normal num prazo máximo de 4 semanas
------------------	--

## Principal

Alcance	ClimaSys
Nome do produto	ClimaSys CV
Tipo de produto ou componente	Ventilador
Compatibilidade gama	P G
Type of filter	Padrão
Flow rate	Caudal de fluxo de ar com filtro standard 562 m <sup>3</sup> /h a 50 Hz Caudal de fluxo de ar com filtro standard 586 m <sup>3</sup> /h a 60 Hz
[Us] tensão de alimentação nominal	207 .. 0244 V
Tensão de entrada	230 V 50/60 Hz

## Complementar

Absorbed power	68 W 50 Hz 85 W 60 Hz
[In] corrente nominal	0,52 A 50 Hz 0,37 A 60 Hz
Noise level < at	59 dB
Tipo de Rolamento	Bola
Altura	Externo 336 mm
Largura	Externo 316 mm
Profundidade	Externo 161 mm
Dimensões de recorte	291 x 291 mm
Peso net	3,2 kg
Material	Grau de SAÍDA termoplástico injetado (ASA PC)
Cor	Grau de SAÍDA cinzento RAL 7035)
Temperatura do ar ambiente para a operação	-15...60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Pressão máxima	140 Pa taxa de fluxo 0 m <sup>3</sup> /h
Ligações - terminais	Bloco de terminais
Grau de proteção IP	IP54

Composição do dispositivo	1 motor axial 2 grau Protetora NAS Superfícies frontais e Posteriores 1 filtro Parte frontal do motor axial 1 grau de SAÍDA frontal 1 Modelo de recorte
Condição de utilização	O filtro deve ser limpo e substituído regularmente O ambiente envolvente deve estar relativamente limpo A temperatura externa deve ser 5 °C mais baixa do que a temperatura interna A substituição excessiva do filtro deve ser evitada As taxas de fluxo dependem do ponto de trabalho, consulte o software ProClima

### Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	3,689 kg
Pacote 1 Altura	23 cm
Pacote 1 largura	32 cm
Pacote 1 Comprimento	34 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	1
Peso do pacote 2	4,35 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm

### Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declarção REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declarção RoHS Da EU</a>
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declarção RoHS China</a>

### Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------