

Planilha de Produto

Características

NSYPFCX

4 wall fixing brackets in stainless steel AISI 304
for Spacial S3X



Principal

Alcance	Spacial
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de fixação
Tipo de produto ou componente	Suporte para fixação de parede
Aplicação do equipamento	Varias utilidades
Parágrafo involucro de dimensões nominais	Não aplicável
Localização de montagem	Traseira do recinto
Tipo de acessorio de instalação	Posição vertical ou horizontal
Compatibilidade gama	Spacial CRN Spacial S3X
Composição do dispositivo	Parafusos de fixação 4 terminal 4 Vedante pré-montado
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1

Complementar

Material	Aço inoxidável 304
Modo de fixação	Aparafusado - tipo de parafuso M8 Aparafusado - tipo de parafuso M6
Carga admissível permanente	250 Kg 249,93 kg
Altura	Real 74 mm
Largura	Real 42 mm
Profundidade	Separação embutida na Parede 12 mm Separação embutida na Parede 11,94 mm
Peso net	0,3 kg

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	286 g
Pacote 1 Altura	3,8 cm
Pacote 1 largura	7,6 cm
Pacote 1 Comprimento	15,2 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Esta documentação não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsável pelo uso indevidos das informações aqui contidas.

Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------