



Principal

Alcance	Spacial
Nome do produto	Spacial S3X
Enclosure type	Varias utilidades
Category	Invólucro compacto
Nominal height	600 mm
Nominal width	400 mm
Nominal depth	200 mm
Product installation	Montagem mural
Composição do dispositivo	1 corpo 1 porta 2 fechadura porta 2 perfil vertical perfurado perfurado porta

Complementar

Tipo de corpo	Corpo de peça única, estrutura em forma de cruz Calha em forma de trilho frontal
Tipo de porta	Opaca
Número de Portas	Face frontal 1
Abertura de porta	Reversível 120 °)
Tipo de Bloqueio	2 pontos de bloqueio de 3 mm de barra dupla
Descrição placa de montagem	SEM placa de montagem
Tipo de placa frontal	Sem placa frontal
Acessibilidade para Operação	Topo
Peças removíveis	Porta por dobradiças
Material	Corpo e porta aço inoxidável 304L Fechadura zamak Dobradiça aço inoxidável
Acabamento superficial	Corpo e porta Scotch-Brite ® escovado Fechadura cromado
Peso net	9,446 kg

Ambiente

Normas	IEC 62208
Certificações do produto	UL 508 type A CAN/CSA 22
Grau de proteção IP	IP66em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK10em conformidade com IEC 62262
Característica ambiental	Higiene específica Corrosivo

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	10,34 kg
Pacote 1 Altura	21 cm
Pacote 1 largura	40,5 cm
Pacote 1 Comprimento	61 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------