



Principal

Alcance	Spacial
Nome do produto	Spacial S3X
Enclosure type	Varias utilidades
Category	Invólucro compacto
Nominal height	700 mm
Nominal width	500 mm
Nominal depth	250 mm
Product installation	Montagem mural
Composição do dispositivo	1 corpo 1 fechadura porta 1 porta

Complementar

Tipo de corpo	Corpo de peça única, estrutura em forma de cruz Calha em forma de trilho frontal
Tipo de porta	Vidrado
Número de Portas	Face frontal 1
Abertura de porta	Reversível 120 °)
Tipo de Bloqueio	2 pontos de bloqueio de 3 mm de barra dupla
Descrição placa de montagem	SEM placa de montagem
Tipo de placa frontal	Sem placa frontal
Acessibilidade para Operação	Topo
Peças removíveis	Porta por dobradiças
Material	Corpo e porta aço inoxidável 304L Fechadura zamak Dobradiça aço inoxidável Porta vidro de segurança
Acabamento superficial	Corpo e porta Scotch-Brite® escovado Fechadura cromado
Peso net	16,596 kg

Ambiente

Normas	IEC 62208
Certificações do produto	CAN/CSA 22 UL 508 type A
Grau de proteção IP	IP66em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK08em conformidade com IEC 62262
Característica ambiental	Higiene específica Corrosivo

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	16,596 kg
Pacote 1 Altura	71,5 cm
Pacote 1 largura	51 cm
Pacote 1 Comprimento	27 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------