



Principal

Alcance	Spacial
Nome do produto	Spacial SFX
Enclosure type	Varias utilidades
Category	Suporte para caixa + abraçadeira, dupla
Nominal height	2000 mm
Nominal width	1000 mm
Nominal depth	600 mm
Product installation	Montagem no solo
Composição do dispositivo	1 estrutura 2 porta com moldura de reforço 1 Sistema de Bloqueio com Punho porta 4 braçadeira de placa de montagem 1 placa de passagem de cabo

Complementar

Tipo de corpo	Estrutura de peça única dobrada e soldada Painel traseiro integrado
Tipo de porta	Opaca
Número de Portas	Face frontal 2
Abertura de porta	Reversível 120 °)
Tipo de Bloqueio	Bloqueio de três pontos, lidar com cinco milímetros insert-bar duplo
Descrição placa de montagem	SEM placa de montagem
Tipo de placa frontal	Opaca
Acessibilidade para Operação	Topo Lado
Peças removíveis	Porta por dobradiças Braçadeira de placa de montagem por parafusos Placa de passagem de cabo por clips
Material	Estrutura e porta aço inoxidável 304L Manípulo zamak Dobradiça aço inoxidável
Acabamento superficial	Involucro Scotch-Brite ® escovado Manípulo pintado
Peso net	105 kg

Ambiente

Normas	IEC 62208
Grau de proteção IP	IP55em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK10em conformidade com IEC 62262
Característica ambiental	Corrosivo Higiene específica

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	105 kg
Pacote 1 Altura	70 cm
Pacote 1 largura	105 cm
Pacote 1 Comprimento	212 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------