



Principal

Alcance	Spacial
Nome do produto	Spacial SMX
Enclosure type	Varias utilidades
Category	Invólucro compacto
Nominal height	1800 mm
Nominal width	1200 mm
Nominal depth	400 mm
Product installation	Montagem no solo
Composição do dispositivo	1 corpo 2 porta 1 placa de passagem de cabo 1 Sistema de Bloqueio com Punho porta 4 braçadeira de placa de montagem

Complementar

Tipo de corpo	Corpo de peça única dobrada e soldada
Tipo de porta	Opaca
Abertura de porta	Reversível 120 °)
Número de Portas	Face frontal 2
Tipo de Bloqueio	Bloqueio de três pontos, lidar com cinco milímetros insert-bar duplo
Tipo de placa frontal	Opaca
Acessibilidade para Operação	Topo
Descrição placa de montagem	SEM placa de montagem
Material	Corpo e porta aço inoxidável 304L Manipulo zamak Dobradiça aço inoxidável
Peças removíveis	Porta por dobradiças Braçadeira de placa de montagem por parafusos Placa de passagem de cabo por clips
Acabamento superficial	Involucro Scotch-Brite ® escovado Manipulo pintado
Peso net	132 kg

Ambiente

Normas	IEC 62208
Grau de proteção IP	IP55em conformidade com IEC 60529
Grau de proteção IK	IK10em conformidade com IEC 62262
Certificações do produto	CAN/CSA 22 UL 508
Característica ambiental	Corrosivo Higiene específica

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	132 kg
Pacote 1 Altura	193 cm
Pacote 1 largura	125 cm
Pacote 1 Comprimento	48 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------