



Principal

Alcance	Spacial
Nome do produto	Spacial S3DEX
Application	ATEX aplicação certificada
Category	Invólucro compacto
Altura nominal faça involucro	800 mm
Comprimento nominal faça involucro	600 mm
Profundidade nominal fazer involucro	300 mm
Tipo de porta	Opaca
Descrição placa de montagem	SEM placa de montagem
Tipo de placa frontal	Sem placa frontal
Tipo de acessorio de instalação	Montagem mural
Destino do produto	Para atmosfera potencialmente explosiva
Composição do dispositivo	1 porta 1 fechadura Corpo com porca de aperto invisível

Complementar

Body type	Corpo de peça única Trilho frontal em forma de calha, espessura folha dupla
Número de Portas	Face frontal 1
Abertura de porta	Reversível 120 °)
Tipo de Bloqueio	3 pontos de bloqueio, duplo barramento com 3 mm
Acessibilidade para Operação	Topo
Peças removíveis	Porta por dobradiças
Material	aço
Acabamento superficial	Pó de epóxi-poliéster
Cor	Cinzeno RAL 7035)
Normas	EN 60079-0:2012 EN 60079-7:2007 EN 60079-31:2009
Marcação	II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db de acordo com a directiva ATEX 94/9/CE
Peso net	25,5 kg

Ambiente

Grau de proteção NEMA	NEMA 4X/13
Grau de protecção IK	IK10em conformidade com IEC 62262
Grau de proteção IP	IP66em conformidade com IEC 60529 invólucros com uma única porta)

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	25,5 kg
Pacote 1 Altura	61,8 cm
Pacote 1 largura	34,8 cm
Pacote 1 Comprimento	81,3 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------