



### Principal

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Alcance                              | Spacial                                                       |
| Nome do produto                      | Spacial S3DEX                                                 |
| Application                          | ATEX aplicação certificada                                    |
| Category                             | Invólucro compacto                                            |
| Altura nominal faça involucro        | 600 mm                                                        |
| Comprimento nominal faça involucro   | 600 mm                                                        |
| Profundidade nominal fazer involucro | 250 mm                                                        |
| Tipo de porta                        | Opaca                                                         |
| Descrição placa de montagem          | SEM placa de montagem                                         |
| Tipo de placa frontal                | Sem placa frontal                                             |
| Tipo de acessorio de instalação      | Montagem mural                                                |
| Destino do produto                   | Para atmosfera potencialmente explosiva                       |
| Composição do dispositivo            | 1 porta<br>1 fechadura<br>Corpo com porca de aperto invisível |

### Complementar

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Body type                    | Corpo de peça única<br>Trilho frontal em forma de calha, espessura folha dupla |
| Número de Portas             | Face frontal 1                                                                 |
| Abertura de porta            | Reversível 120 °)                                                              |
| Tipo de Bloqueio             | 3 pontos de bloqueio, duplo barramento com 3 mm                                |
| Acessibilidade para Operação | Topo                                                                           |
| Peças removíveis             | Porta por dobradiças                                                           |
| Material                     | aço                                                                            |
| Acabamento superficial       | Pó de epóxi-poliéster                                                          |
| Cor                          | Cinzeno RAL 7035)                                                              |
| Normas                       | EN 60079-0:2012<br>EN 60079-7:2007<br>EN 60079-31:2009                         |
| Marcação                     | II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db de acordo com a directiva ATEX 94/9/CE       |
| Peso net                     | 15,5 kg                                                                        |

### Ambiente

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Grau de proteção NEMA | NEMA 4X/13                                                        |
| Grau de protecção IK  | IK10em conformidade com IEC 62262                                 |
| Grau de proteção IP   | IP66em conformidade com IEC 60529 invólucros com uma única porta) |

## Unidades de embalagem

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Unidade de pacote tipo 1    | PCE     |
| Numero de unidades por emb. | 1       |
| Peso da embalagem (Lbs)     | 15,5 kg |
| Pacote 1 Altura             | 61,8 cm |
| Pacote 1 largura            | 29,8 cm |
| Pacote 1 Comprimento        | 61,3 cm |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                           |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                |
| REACH sem SVHC                 | Sim                                                                                             |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a> |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                                                             |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                           |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                                     |

## Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|