



Principal

Range of product	Acti 9
Nome do produto	Acti 9 STD
Tipo de produto ou componente	Auxiliar de indicação remota
Nome abreviado do dispositivo	STD
Compatibilidade do produto	Reguladores de potência
Função disponível	Detecção do tipo de carga automático

Complementar

Aplicação do equipamento	Building
Tipo de carga	230 V CA lâmpada halógena 40...400 W 230 V CA lâmpada incandescente 40...400 W Lâmpada de halógeno de baixa tensão com transformador electrónico 40...400 W Motor 40...200 W Baixa lâmpada de halógeno de tensão com transformador convencional 40...400 W Lâmpada de halógeno de baixa tensão com transformador toroidal 40...300 W
Tipo de Controlo	Controle local botão de pressão Controlo remoto botão de pressão
Consumo de potência	0,8 VA
Perdas térmicas	3 W
Tipo de entrada	Botão de pressão 4 permite controlar até 20 dimmers
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V CA +/- 10 % a 50 Hz
Tensão de entrada	12 .. 0,30 V CA / CC
Tipo de protecção	Protecção electrónica contra temperatura elevada Protecção electrónica contra sobrecargas Fusível térmico com percutor Protecção contra sobretensão electrónica
Suporte de montagem	Calha DIN
Distancias de 9 milímetros	4
Auxiliares ligados	Máximo de 25 botões auxiliares, sem indicação de luz, distância: < 50 m Máximo cinco botões auxiliares com indicação luminosa, distância: < 50 m
Ligações - terminais	Terminais de parafuso, 2 cabo(s) 4 mm ² parte superior Terminais de parafuso, 5 cabo(s) 2,5 mm ² fundo
Maximum cable distance between devices	50 m
Altura	85 mm
Largura	36 mm
Profundidade	62 mm
Peso net	80 g

Ambiente

Grau de protecção IP	IP21
Normas	EN 60669-2-1
Directivas	73/23/EEC - diretiva baixa tensão 89/336/EEC - compatibilidade electromagnética
Temperatura do ar ambiente para a operação	0...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	0...60 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	159 g
Pacote 1 Altura	8 cm
Pacote 1 largura	9,5 cm
Pacote 1 Comprimento	9,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	CAR
Número de unidades no pacote 2	24
Peso do pacote 2	4,22 kg
Pacote 2 Altura	18,5 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	224
Pacote 3 Peso	53,544 kg
Pacote 3 Altura	50 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------