



Principal

Range of product	Acti 9
Nome do produto	Acti 9 STD
Tipo de produto ou componente	Auxiliar de indicação remota
Nome abreviado do dispositivo	STD

Complementar

Aplicação do equipamento	Building
Tipo de carga	230 V CA lâmpada halógena 60...1000 W 230 V CA lâmpada incandescente 60...1000 W Baixa lâmpada de halógeno de tensão com transformador convencional 60...1000 W Motor 60...600 W
Tipo de Controlo	Controle local botão de pressão Controlo remoto botão de pressão
Consumo de potência	0,8 VA
Perdas térmicas	3 W
Tipo de entrada	Botão de pressão
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V CA +/- 10 % a 50 Hz
Tipo de protecção	Protecção electrónica contra temperatura elevada Protecção contra sobretensão electrónica Fusível térmico com percutor Protecção electrónica contra sobrecargas
Suporte de montagem	Calha DIN
Distancias de 9 milímetros	8
Auxiliares ligados	Máximo de 25 botões auxiliares, sem indicação de luz, distância: < 50 m Máximo cinco botões auxiliares com indicação luminosa, distância: < 50 m
Ligações - terminais	Terminais de parafuso, 2 cabo(s) 4 mm² parte superior
Altura	85 mm
Largura	72 mm
Profundidade	62 mm
Peso net	120 g

Ambiente

Grau de protecção IP	IP21
Normas	EN 60669-2-1
Directivas	73/23/EEC - diretiva baixa tensão 89/336/EEC - compatibilidade electromagnética
Temperatura do ar ambiente para a operação	0...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	0...60 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	183 g
Pacote 1 Altura	8 cm
Pacote 1 largura	9,5 cm
Pacote 1 Comprimento	9,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	24
Peso do pacote 2	4,99 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------