




Principal

Alcance	Thalassa
Nome do produto	Thalassa TBS
Aplicação do equipamento	Varias utilidades
Category	Relé de temporização industrial
Altura	241 mm
Largura	194 mm
Profundidade	107 mm
Altura interna	225 mm
Largura interna	175 mm
Profundidade interna	100 mm
Tipo de montagem	Montado na parede
Composição do dispositivo	1 corpo 1 Cobertura 4 Parafuso de cobertura
Tipo de corpo	Uma peça moldada
Tipo de capa frontal	Baixa cobertura transparente
Fixação da tampa	Parafusos de plástico
Tipo de Bloqueio	Parafuso prisioneiro plano fora da área selada
Peças removíveis	Cobertura por parafusos

Complementar

Material	ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)
Cor	Cinzeno RAL 7035) transparente
Normas	IEC 62208
Certificações do produto	TÜV
Classe de isolamento eléctrico	Classe II
Grau de protecção IP	IP66em conformidade com NEMA 4.4X
Grau de protecção IK	IK07em conformidade com IEC 62262
Glow wire resistance	650 °Cem conformidade com IEC 60695-2-11
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...40 °C
Operating temperature	-25...60 °C
Peso net	0,72 kg

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	720 g
Pacote 1 Altura	12,8 cm
Pacote 1 largura	19,4 cm
Pacote 1 Comprimento	24,1 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------