



Principal

Alcance	Thalassa
Nome do produto	Thalassa TBP
Aplicação do equipamento	Varias utilidades
Category	Relé de temporização industrial
Altura	89 mm
Largura	89 mm
Profundidade	54 mm
Altura interna	80 mm
Largura interna	80 mm
Profundidade interna	47 mm
Tipo de montagem	Montado na parede
Composição do dispositivo	1 corpo 1 Cobertura 4 Parafuso de cobertura
Quantidade por conjunto	Conjunto de 5
Tipo de corpo	Uma peça moldada
Tipo de capa frontal	Baixa cobertura simples
Fixação da tampa	Parafusos de metal
Tipo de Bloqueio	Parafuso prisioneiro plano fora da área selada
Peças removíveis	Cobertura por parafusos

Complementar

Material	polycarbonato
Cor	Cinzeno RAL 7035)
Normas	UL 508 A IEC 62208
Certificações do produto	TÜV UL
Classe de isolamento eléctrico	Classe II
Local de montagem	Exterior
Peso net	0,108 kg

Ambiente

Grau de protecção IP	IP66em conformidade com NEMA 4.4X
Grau de protecção IK	IK08em conformidade com IEC 62262
Resistência a incêndios	960 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	0,108 kg
Pacote 1 Altura	51,000 mm
Pacote 1 largura	89,000 mm
Pacote 1 Comprimento	89,000 mm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------