



Principal

Alcance	Thalassa
Nome do produto	Thalassa TBP
Aplicação do equipamento	Varias utilidades
Category	Relé de temporização industrial
Altura	192 mm
Largura	164 mm
Profundidade	87 mm
Altura interna	175 mm
Largura interna	150 mm
Profundidade interna	80 mm
Tipo de montagem	Montado na parede
Composição do dispositivo	1 corpo 1 Cobertura 4 Parafuso de cobertura
Tipo de corpo	Uma peça moldada
Tipo de capa frontal	Baixa cobertura simples
Fixação da tampa	Parafusos de plástico
Tipo de Bloqueio	Parafuso prisioneiro plano fora da área selada
Peças removíveis	Cobertura por parafusos

Complementar

Material	policarbonato
Cor	Cinzaento RAL 7035)
Normas	IEC 62208 UL 508 A
Certificações do produto	TÜV UL
Classe de isolamento eléctrico	Classe II
Local de montagem	Exterior
Peso net	0,45 kg

Ambiente

Grau de protecção IP	IP66em conformidade com NEMA 4.4X
Grau de protecção IK	IK08em conformidade com IEC 62262
Resistência a incêndios	960 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	450 g
Pacote 1 Altura	8,7 cm
Pacote 1 largura	16,4 cm
Pacote 1 Comprimento	19,3 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------