



Principal

Alcance	Thalassa
Nome do produto	Thalassa TBP
Aplicação do equipamento	Varias utilidades
Category	Relé de temporização industrial
Altura	291 mm
Largura	241 mm
Profundidade	88 mm
Altura interna	275 mm
Largura interna	225 mm
Profundidade interna	80 mm
Tipo de montagem	Montado na parede
Composição do dispositivo	1 corpo 1 Cobertura 4 Parafuso de cobertura
Tipo de corpo	Uma peça moldada
Tipo de capa frontal	Baixa cobertura simples
Fixação da tampa	Parafusos de plástico
Tipo de Bloqueio	Parafuso prisioneiro plano fora da área selada
Peças removíveis	Cobertura por parafusos

Complementar

Material	polycarbonato
Cor	Cinzeno RAL 7035)
Normas	UL 508 A IEC 62208
Certificações do produto	TÜV UL
Classe de isolamento eléctrico	Classe II
Local de montagem	Exterior
Peso net	0,86 kg

Ambiente

Grau de protecção IP	IP66em conformidade com NEMA 4.4X
Grau de protecção IK	IK08em conformidade com IEC 62262
Resistência a incêndios	960 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	962 g
Pacote 1 Altura	10 cm
Pacote 1 largura	25 cm
Pacote 1 Comprimento	30,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04

Número de unidades no pacote 2	8
Peso do pacote 2	8,329 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm
Unidade de pacote tipo 3	PAM
Número de unidades no pacote 3	200
Pacote 3 Peso	221,17 kg
Pacote 3 Altura	210 cm
Largura do pacote 3	100 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------