



Principal

Alcance	Resi9
Tipo de produto ou componente	Luz de marcador

Complementar

Categoria de Acessórios / peças separadas	Lifting accessory
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	240 V CA
Fluxo luminoso	5 lm
Tipo de cópia de segurança	Bateria interna
Autonomia	20 min
Tempo de carregamento	6 H
Vida útil	15 ano
Compatibilidade gama	Resi9 MP

Ambiente

Grau de proteção IP	IP40
Grau de protecção IK	IK07
Resistência a incêndios	750 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	63,5 g
Pacote 1 Altura	2,6 cm
Pacote 1 largura	5,3 cm
Pacote 1 Comprimento	13 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	50
Peso do pacote 2	3,737 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Em investigação
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia

18 months
