



Principal

Alcance	Actassi
Nome do produto	Actassi OPB
Tipo de produto ou componente	Armários 19"
Aplicação do equipamento	Cabo
Applications	Para montar racks de 19" Para proteger equipamentos de ligação à rede
Tipo de quadro	Caixa aberta
Support equipment	2 x montantes fixos 19" recesso de 120 mm a partir da frente intervalos 25 mm)
Front face	Porta de vidro
Tipo de porta	Frontal vidrado - com 1 sistema de bloqueio de ponto 333) - reversível 180 °
Acessibilidade para Operação	Posterior Lado Topo
Peças removíveis	Frente porta sem ferramentas removível Parte superior anulando placa Fundo anulando placa Posterior anulando placa Lado Painéis removíveis sem ferramentas
Colour	Cinzento claro RAL 7035)

Complementar

Composição do dispositivo	3 x As entradas de cabos 1 x porta de vidro frente 2 x painéis lado 2 x colunas 19 " frente 1 x estrutura aberta
Load rating	50 Kg estático 3 kg pela unidade
Back face	Recorte
Side face	Painel
Número de recorte	1 recorte lado 1 recorte fundo 1 recorte parte superior
Installation mode	Montado na parede
Material	Chapa de aço Estrutura Chapa de aço porta Sekurit vidro porta Aço galvanizado vertical
Acabamento de superfície	Pó de epóxi-políester
Largura	600 mm
Altura	380 mm
Profundidade	400 mm
Peso net	17,2 kg
Número de unidade de bastidor	6U
País alvo	Europe

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Esta documentação não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise e teste dos produtos que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Ambiente

Grau de protecção IK	IK08em conformidade com IEC 62262
Grau de protecção IP	IP21em conformidade com IEC 60529
Normas	IEC 60297-3-100 EIA-310D

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	17,2 kg
Pacote 1 Altura	43 cm
Pacote 1 largura	46 cm
Pacote 1 Comprimento	62 cm
Unidade de pacote tipo 2	PAM
Número de unidades no pacote 2	12
Peso do pacote 2	208 kg
Pacote 2 Altura	189 cm
Largura do pacote 2	100 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------