



Principal

Alcance	Actassi
Tipo de produto ou componente	Barramento de distribuição de energia
Aplicação do equipamento	Varias utilidades
Descrição da norma da tomada	Terra
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de distribuição de corrente
Orientação dos pólos da tomada	2P+PE com persianas
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Cor	Alumínio

Complementar

Composição do dispositivo	1 calha de alimentação Elementos de fixação
Posição terminal de aterramento	Inclinação do terreno 35 °
Número de soquete	8
[In] corrente nominal	16 A
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V CA
Tipo de Controlo	Verde LED interruptor
Suporte de montagem	Vertical Bastidor de 19 "
Modo de fixação	Por abraçadeiras Fixação directa
Material	PA 6 with 30 % fibre glass
Acabamento de superfície	Anodizado
Ligação elétrica	3 m cabo de Alimentação H05VV-F3G1.5
Número de unidade de bastidor	1U
Altura	44,45 mm
Largura	Total 482,60 mm Body 440 mm
Profundidade	76 mm

Ambiente

Resistência a incêndios	850 °C
Etiquetas de qualidade	VDE
Normas	IEC 60884 UNE 20315 DIN 49440 VDE 0620-1

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,112 kg
Pacote 1 Altura	7,5 cm
Pacote 1 largura	9,8 cm
Pacote 1 Comprimento	52 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	11,197 kg
Pacote 2 Altura	18,5 cm
Largura do pacote 2	45,5 cm
Comprimento do pacote 2	54 cm
Unidade de pacote tipo 3	CAR
Número de unidades no pacote 3	40
Pacote 3 Peso	44,788 kg
Pacote 3 Altura	18,5 cm
Largura do pacote 3	45,5 cm
Pacote 3 Comprimento	54 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------