



### Principal

|                                           |                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Alcance                                   | Spacial                                                                       |
| Categoria de Acessórios / peças separadas | Acessório de montagem                                                         |
| Tipo de produto ou componente             | Bastidor 19"                                                                  |
| Application                               | Aplicativo eletrônico<br>Varias utilidades                                    |
| For enclosure nominal dimensions          | 1000 MmW: 800 mm 250 mm<br>1000 MmW: 800 mm 300 mm<br>1000 mmW: 800 mm 400 mm |
| Tipo de bastidor                          | Basculante                                                                    |
| Localização de montagem                   | Frente de caixa                                                               |
| Compatibilidade gama                      | Spacial S3D<br>Spacial S3X<br>Spacial VDM<br>Spacial CRN<br>Spacial CRNG      |
| Composição do dispositivo                 | Elementos de fixação<br>1 chassis basculante 19"<br>2 fechadura               |
| Número de unidades de 19 "                | 20                                                                            |

### Complementar

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Material                        | Chassis aço                          |
| Cor                             | Cinzeno RAL 7035)                    |
| Acabamento de superfície        | Pó de epóxi-poliéster                |
| Tipo de Bloqueio                | Bloquear com 3 mm bar inserção dupla |
| Modo de fixação                 | Por Elemento de Fixação              |
| Carga admissível permanente     | 3 kg por unidade                     |
| Abertura dos bastidores de 19 " | Reversível 120 °                     |
| Altura                          | Nominal 1000 mm                      |
| Largura                         | Nominal 800 mm                       |
| Profundidade                    | 130 mm                               |
| Peso net                        | 11,6 kg                              |

### Unidades de embalagem

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Unidade de pacote tipo 1    | PCE     |
| Numero de unidades por emb. | 1       |
| Peso da embalagem (Lbs)     | 11,6 kg |
| Pacote 1 Altura             | 95 cm   |
| Pacote 1 largura            | 83 cm   |
| Pacote 1 Comprimento        | 13 cm   |

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsáveis pelo uso indevido das informações aqui contidas.

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                           |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                |
| REACH sem SVHC                 | Sim                                                                                             |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a> |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                                                             |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                           |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                                     |

## Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|